



Sägebänder endlos geschweißt



SELEKTA® M42

43 1325 ... SELEKTA® M42 = Zahnform K

Für den leistungsbezogenen Einsatz in der Produktion:

- Perfektes Anschnittverhalten
- Geschliffener Führungszahn
- Beste Oberflächengüte
- Beste Geradheit

L mm	B mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Zahn- form	Selekta®	
					Best.-Nr.	Aktionspreis €
3.660	27	0,90	3/4	K	43 1325 3200	30,00
4.400	34	1,10	3/4	K	43 1325 6562	40,80
5.800	41	1,30	2/3	K	43 1325 8400	74,30

VARIO® M42/MARATHON®/ECOFLEX® M42

Endlos geschweißt. Bimetall-Sägebänder aus cobaltlegiertem HSS-M42 – mit einer Zahnschärfe von 68–69 HRC. Die COMBI-Zahnung reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und vergrößert den Anwendungsbereich.

43 1315 ... VARIO® M42 = Zahnform S
MARATHON® M42 = Zahnform K

Für Hochleistungssägen:

- Den universellen Einsatz von Serienschritten
- Für große Profile und Vollmaterialien
- Für Lagen- und Bündelschnitte
- Für Stähle bis 40 HRC und NE-Metalle

43 1320 ... ECOFLEX® M42

Für den anspruchsvollen Werkstattbetrieb:

- Für kleine und mittlere Werkstückdimensionen
- Für Profile und Vollmaterialien

L mm	B mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Zahn- form	Vario/Marathon®		Ecoflex®	
					Best.-Nr. 43 1315 ...	Aktions- preis €	Best.-Nr. 43 1320 ...	Aktions- preis €
1.138	13	0,60	6/10	S	–	–	...0098	7,30
1.138	13	0,65	8/12	S	–	–	...0100	7,30
1.138	13	0,65	10/14	S	–	–	...0200	7,30
1.325	13	0,60	6/10	S	–	–	...0298	8,10
1.325	13	0,65	8/12	S	–	–	...0300	8,10
1.325	13	0,65	10/14	S	–	–	...0400	8,10
1.440	13	0,65	6/10	S	–	–	...0455	8,60
1.440	13	0,65	8/12	S	–	–	...0456	8,60
1.440	13	0,65	10/14	S	–	–	...0457	8,60
2.000	20	0,90	5/8	S	...0500	13,60	...0500	12,40
2.000	20	0,90	6/10	S	...0600	13,60	...0600	12,40
2.130	20	0,90	4/6	K	–	–	...0656	13,10
2.130	20	0,90	5/8	S	–	–	...0657	13,10
2.130	20	0,90	6/10	S	–	–	...0658	13,10
2.130	20	0,90	8/12	S	–	–	...0659	13,10
2.130	20	0,90	10/14	S	–	–	...0660	13,10
2.375	20	0,90	5/8	S	...0700	15,80	...0700	14,30
2.375	20	0,90	6/10	S	...0800	15,80	...0800	14,30
2.375	20	0,90	8/12	S	...0900	15,80	...0900	14,30
2.375	20	0,90	10/14	S	–	–	...0902	14,30
2.450	27	0,90	4/6	K	...0955	18,30	...0955	15,50
2.450	27	0,90	5/8	S	...0956	18,30	...0956	15,50
2.450	27	0,90	6/10	S	...0957	18,30	...0957	15,50
2.450	27	0,90	8/12	S	...0958	18,30	...0958	15,50
2.450	27	0,90	10/14	S	...0959	18,30	...0959	15,50
2.750	27	0,90	3/4	K	...0960	20,33	...0960	17,00
2.750	27	0,90	4/6	K	...1000	20,30	...1000	17,00
2.750	27	0,90	5/8	K	...1004	20,30	...1004	17,00
2.750	27	0,90	8/12	S	...1006	20,30	...1006	17,00
2.750	27	0,90	10/14	S	...1007	20,30	...1007	17,00
2.835	27	0,90	3/4	K	...1100	20,90	...1100	17,60
2.835	27	0,90	4/6	K	...1200	20,90	...1200	17,60
2.835	27	0,90	5/8	S	...1300	20,90	...1300	17,60
2.910	27	0,90	5/8	S	...1900	21,40	...1900	17,90

L mm	B mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Zahn- form	Vario/Marathon®		Ecoflex®	
					Best.-Nr. 43 1315 ...	Aktions- preis €	Best.-Nr. 43 1320 ...	Aktions- preis €
2.910	27	0,90	8/12	S	...1904	21,40	...1904	17,90
2.910	27	0,90	6/10	S	...2000	21,40	...2000	17,90
2.950	27	0,90	3/4	K	...2100	21,60	...2100	18,20
2.950	27	0,90	4/6	K	...2200	21,60	...2200	18,20
2.950	27	0,90	5/8	S	...2300	21,60	...2300	18,20
2.950	27	0,90	6/10	S	...2400	21,60	...2400	18,20
2.950	27	0,90	8/12	S	...2408	21,60	...2408	18,20
3.000	20	0,90	6/10	S	...2450	22,90	...2450	17,60
3.150	27	0,90	3/4	K	...2500	22,90	...2500	19,20
3.150	27	0,90	4/6	K	...2600	22,90	...2600	19,20
3.150	27	0,90	5/8	S	...2700	22,90	...2700	19,20
3.150	27	0,90	6/10	S	...2800	22,90	...2800	19,20
3.150	27	0,90	8/12	S	...2900	22,90	...2900	19,20
3.150	27	0,90	10/14	S	...3000	22,90	...3000	19,20
3.320	27	0,90	3/4	K	...3050	24,00	...3050	20,10
3.320	27	0,90	4/6	K	...3051	24,00	...3051	20,10
3.320	27	0,90	5/8	S	...3052	24,00	...3052	20,10
3.320	27	0,90	6/10	S	...3053	24,00	...3053	20,10
3.320	27	0,90	8/12	S	...3054	24,00	...3054	20,10
3.320	27	0,90	10/14	S	...3060	24,00	...3060	20,10
3.350	27	0,90	2/3	K	...3061	25,50	...3061	20,30
3.350	27	0,90	3/4	K	...3062	25,50	–	–
3.350	27	0,90	4/5	K	...3063	25,50	...3063	20,30
3.350	27	0,90	4/6	K	...3064	25,50	...3064	20,30
3.350	27	0,90	5/8	S	...3065	25,50	...3065	21,90
3.660	27	0,90	2/3	K	...3100	26,30	...3100	21,90
3.660	27	0,90	3/4	K	...3200	26,30	...3200	21,90
3.660	27	0,90	4/6	K	...3300	26,30	...3300	21,90
3.660	27	0,90	5/8	S	...3400	26,30	...3400	21,90
3.660	27	0,90	6/10	S	...3500	26,30	...3500	21,90
3.660	27	0,90	8/12	S	...3600	26,30	...3600	21,90
3.660	27	0,90	10/14	S	...3700	26,30	...3700	21,90
3.700	27	0,90	4/6	K	...3800	26,60	...3800	22,10
3.700	27	0,90	6/10	S	...3900	26,60	...3900	22,10

S = Standardzahn = Spanwinkel 0°; K = Klauenzahn = Spanwinkel positiv
Mindestbestellmenge 5 Stück

